



✓ Disponibilité limitée

CHF **541,50**

RayTec Hybrid Strahler VAR2-IPPOE-HY6-1

- Max. Leuchtweite Weisslicht: 88 m
- Max. Leuchtweite IR: 180 m
- Abstrahlwinkel horizontal: 10x10 °
- 35x10 °
- 60x25 °
- Lichtart: Hybrid
- Stromversorgung: PoE
- 24 V
- Netzteil nicht im Lieferumfang

Fabricant [RayTec](#)
EAN 5055877502411
réf. Fabricant VAR2-IPPOE-HY6-1
Distributor Product ID 638197

Description

Licht

Lichtart	Hybrid
Steuerung	IP
Abstrahlwinkel horizontal	10x10 ° 35x10 ° (Standard vormontiert) ° 60x25 ° 80x30 ° (optional) ° 120x50 ° (optional) °
Max. Leuchtweite Weisslicht	88 m
Max. Leuchtweite IR	180 m

Schnittstellen

Verbindungsmöglichkeiten	LAN
Umgebungsbedingungen	
Anwendungsbereich	Outdoor
Schutzart	IP66
Weitere Informationen	
Weitere Informationen	Netzteil nicht im Lieferumfang
Widerstandsfähigkeit	
Vandalenschutz	Ja
Energie	
Stromversorgung	802.3af PoE 24 V

Options

Zubehör Beleuchtung



RayTec Halterung VUB-POLE, Zubehörtyp:
Montage-Set, für Raytec Vario VUB
Montageplatten

CHF **34,60**



RayTec Halterung VUB-WALL, Zubehörtyp:
Montage-Set, für Raytec Vario VUB
Montageplatten

CHF **31,70**



RayTec Fernbedienung VAR-RC-V1, Zubehörtyp:
Fernbedienung, zu allen RayTec Strahlern

CHF **44,30**

